

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エア・ウォーター・メディカル株式会社**

業務用

Laipoc 消臭除菌水生成器
FW-AN08

ライポック

Laipoc

業務用消臭除菌水生成器



エア・ウォーター・メディカル株式会社

高濃度の消臭除菌水を「簡単」「大量※」に生成



※低濃度で生成した場合、1分で約8L生成可能です。

高い消臭除菌効果を発揮します

次亜塩素酸を主成分とする消臭除菌水を生成します。有効塩素濃度が低濃度（約25mg/L）※は通常の消臭除菌や流水すぎに、標準（約50mg/L）※はしつこい臭いや菌に対するつけ置きに、高濃度（約100mg/L）※はスプレー消臭除菌に、用途に合わせて3種の濃度から選べます。※ FW-BN20を使用した際の濃度です。

面倒な希釈作業は不要です

希釈等の面倒な作業なしに、簡単に用途に合わせた濃度の生成水を大量に生成できます。



操作は濃度を選択し、
運転を押すだけ

また、上下2か所から生成水を出することができますので、使用場面に合わせた使い方ができます。



下のホースは
離れた場所に

上のパイプは
その場で

強い刺激臭はありません

生成水は、ほぼ無臭※1ですので、使用に際して、強い刺激臭に悩まされることはありません。

※1 汚れや臭いに反応してカルキ臭が発生する場合があります。

使用例



スプレーで

- ・スプレーボトルに入れて、身近なところの消臭、除菌に



モップで

- ・水の代わりに生成水を使用して、お掃除に消臭、除菌効果をプラスして



タライにためて

- ・タライにためてつけ置きして、徹底した消臭、除菌に

「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
サポートページ <https://www.awmi.co.jp/>

エア・ウォーター・メディカル株式会社

東京事業所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号

主な仕様

名称/型名	『Laipoc』業務用消臭除菌水生成器 / FW-AN08
外形寸法	幅120 x 奥行350 x 高さ483 (mm) ※吐水用パイプ、突起部は除く
質量	本体約5.5 kg (梱包、取説は除く)
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	約 110W (ACアダプター含む)
使用環境	温度5℃～35℃、湿度10～85% (屋内、結露無きこと)

(給水仕様)

使用原水	水道水
使用水温	5℃～35℃ (凍結無きこと)
流量	10L/分以上

(生成能力)

濃度選択	参考値 (原水水質、環境温度等に依存します) ※
高濃度	流量：約2L/分 濃度：約100mg/L (標準濃度約80～140mg/L) pH：約7 (標準範囲pH約6～8)
標準	流量：約4L/分 濃度：約50mg/L (標準濃度約40～70mg/L) pH：約7 (標準範囲pH約6～8)
低濃度	流量：約8L/分 濃度：約25mg/L (標準濃度約20～35mg/L) pH：約7 (標準範囲pH約6～8)

※参考値は、当社規定の試験結果です。水道水の水質により変動します。

■ 原液仕様

名称/型名	『Laipoc』業務用消臭除菌水生成用原液 / FW-BN20
内容量	20L
外形寸法	幅300 x 奥行300 x 高さ300 (mm)
質量	約22Kg